

МОЩНОСТЬ! Теперь в безопасности.

Новые пневматические моментные машины DPM / DPA:

Эталон производительности, безопасности и точности.



PLARAD[®]
Torque & Tension Systems



DPM/DPA

Пневматические моментные машины

Рентабельный
высокоскоростной
режим

Для использования в условиях
повышенного риска в любой
отрасли промышленности

Промышленный
корпус и рукоятка

Отсутствие толчков и
низкий уровень шума

Рукоятка,
вращающаяся на 360°

Пневматический
клапан тонкой
регулировки



Plarad DP с угловым приводом:
Высокая производительность
и оригинальная конструкция
для болтовых креплений в
труднодоступных местах.



Смещённый зубчатый привод
для системы Plarad DP повышает
универсальность моментного
инструмента (опция).



Дополнительный удлинитель для
системы Plarad DP облегчает работу
в труднодоступных углах.

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ РИСКА

Данные
(Вытяжка)

Эта моментная машина с пневматическим приводом представляет собой ещё одно изделие **PLARAD**, с уникальными техническими характеристиками. Используя **PLARAD DPM** с двухскоростным механическим переключением передач и **PLARAD DPA** с автоматической коробкой передач, Вы достигаете необходимого крутящего момента без подключения к электрической сети – с беспрецедентной рентабельностью.

Благодаря турбо-технологии, эти высокоскоростные моментные машины могут обеспечить до 70% экономии времени, в зависимости от требований к болтовому соединению. Технология низкой вибрации снижает нагрузку на мышцы и суставы пользователя и эффективно предотвращает возникновение синдрома вибрации кисти-руки (HAVS).

Крайне малый вес, проверенная эргономичность формы и высокая точность, гарантируют отличное вложение Ваших средств. **PLARAD DPA/DPM** представляет собой идеальный выбор в тех случаях, когда электроэнергия отсутствует, или её использование представляет опасность.

Модель	Вес	Диапазон крутящих моментов(Нм)
DPM 08 TLX	5,2 кг	60 – 825
DPM 12 TLX	5,7 кг	80 – 1.220
DPM 17 TLX	6,5 кг	110 – 1.750
DPM 28 TLX	7,7 кг	150 – 2.850
DPM 47 TLX	8,5 кг	220 – 4.700
DPM 65 TLX	13,0 кг	300 – 6.500
DPA 08 TLX	5,9 кг	120 – 825
DPA 12 TLX	6,1 кг	270 – 1.220
DPA 17 TLX	7,0 кг	300 – 1.750
DPA 28 TLX	8,6 кг	600 – 2.850
DPA 47 TLX	9,3 кг	1.100 – 4.700
DPA 65 TLX	13,8 кг	1.300 – 6.500

Ошибки и упущения исключены. Подлежит изменению без уведомления.



DPM при сборке фланца



DP при обслуживании грузового автомобиля

*fit***2***gether*

Fit2gether: PLARAD – Ваш идеальный партнер. Вместе мы соединяем компоненты, затягиваем крепёжные элементы, решаем инженерные задачи и находим самое рентабельное решение, соответствующее Вашим потребностям. Наша продукция сопровождается полным комплексом обслуживания.

Fit2gether - это профессиональные знания и опыт.

Мы удовлетворяем Ваши потребности.

Fit2gether: Означает партнёрство между Вами и **PLARAD**.

С уважением,



Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe • 53804 Much • Германия
Телефон: + 49(0) 22 45/62-10
Факс: +49 (0) 22 45/62-22
Электронная почта: info@plarad.de
www.plarad.de

PLARAD[®]
Torque & Tension Systems

